



CENTRAL H.V.I. HYDRAULIC FLUID

Multifunctional Full Synthetic Hydraulic Fluid

Beschrijving

Central H.V.I. Hydraulic Fluid is een vol-synthetische olie, gebaseerd op consciëntieus geselecteerde hoogwaardige basisoliën. Deze multifunctionele hydraulische olie is uitermate:

- geschikt voor gebruik in de meest uiteenlopende systemen
- binnen een groot temperatuurbereik
- heeft een zeer hoge viscositeitsindex
- excellente oxidatiestabiliteit
- voorkomt schuim- of roestvorming
- vermindert slijtage door een wrijving verlagende toevoegsel
- vermindert productie van geluid door een hydraulische pomp

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Central H.V.I. Hydraulic Fluid is uitermate geschikt voor:

- hydropneumatische veersystemen en hydrostatische aandrijvingen
- hydraulisch bediende koppelingen en stuurbevestigingssystemen
- niveauregelingen en elektro-hydraulische vouwdakbesturingen

Foto



Typische kenmerken

Density 15°C	0.824
Viscosity cst 40°C	13.4
Viscosity cst 100°C	5.2
Viscosity index	400
Pourpoint °C	-48
Flashpoint COC °C	131

Gemiddelde analyse zonder verbintenis

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com