



# GEAR OIL HYPOID EP GL.5 SAE 85W140

Extreme Pressure High Performance Transmission & Gear Oil

## Beschrijving

Gear Oil Hypoid EP GL.5 85W140 is een aanbevolen "extreme-pressure" smeermiddel, uitermate geschikt voor gebruik in de zwaarst belaste hypoïde overbrengingen en achterbruggen, versnellingsbakken en alle andere overbrengingen, waarin een olie van het type GL.5 wordt voorgeschreven.

Tevens kan deze olie aangewend worden in wormwielen, de meeste transaxles en conische wielen met spiraalvertanding.

Deze olie garandeert zeer goede wrijvingseigenschappen, waardoor er zeer soepel geschakeld wordt zonder trillen.

- Zeer hoge oxidatie en thermische stabiliteit
- Veilig voor afdichtingsmaterialen
- Lange verversingsintervallen
- Excellente antislijtage bescherming

## Kwaliteitsniveau

API: GL-5

ZF: TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B,

MIL: MIL-L-2105 C/D

## Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.

Vaten van 30, 60 en 208 L.

## Toepassing

Geschikt voor gebruik in de zwaarst belaste hypoïde overbrengingen en achterbruggen, versnellingsbakken en alle andere overbrengingen, waarin een olie van het type GL.5 wordt voorgeschreven.

## Foto



## Typische kenmerken

Density 15°C	0.908
Viscosity cst 40°C	367
Viscosity cst 100°C	26.1
Viscosity index	95
Pourpoint °C	-17
Flashpoint COC °C	215

Gemiddelde analyse zonder verbinten

**DENICOL**  
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)