



LITHIUM COMPLEX GREASE EP 2

High Performance and High Temperature Grease

Beschrijving

Lithium Complex Grease EP 2 is een modern hoogwaardig smeervet, gebaseerd op minerale oliën met lithium complex als verdikkingsmiddel.

Dank zij deze lithium complex zeep, de antioxidanten, de corrosieremmers en zijn EP/AW additieven heeft dit vet de volgende kwaliteiten:

- Zeer hoge mechanische stabiliteit
- Goede anticorrosie bescherming
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Verlengde verversingsintervallen
- Geschikt om te werken binnen een groot temperatuurbereik
- Universeel vet voor zowel industriële toepassingen als voor de auto-industrie

Kwaliteitsniveau

NLGI 2

Beschikbaar in

Karton van 24 x 400 gr (hulzen)
Bussen van 1 en 5 Kg.
Vaten van 18, 50 en 180 Kg.

Toepassing

Geschikt voor alle types van lagers, ook dewelke werken onder zware omstandigheden van zowel industriële toepassingen als de auto-industrie.

Foto



Typische kenmerken

Thickener	Lithium Complex
Dropping point	>260° C
Base oil viscosity cst 40°C	210
Base oil viscosity cst 100°C	18
4-Ball weld load	2800 N
Temperature range	-30°→140° C
Colour	Yellowish-Brown

Gemiddelde analyse zonder verbintenis



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com