



MULTI MOLY GREASE EP 2

Lithium Molybdeen Extreme Pressure High Impact Parts Grease

Beschrijving

Multi Moly Grease EP 2 is een hoogwaardig vet met lithiumzeep als verdikkingsmiddel waaraan molybdeendisulfide en andere additieven werden toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Een sterke hechting aan metaal
- Een uitstekende waterverdringing
- Een zeer goede stabiliteit
- Een goede anticorrosie en antislijtage werking
- Een lage wrijvingscoëfficiënt
- Bestand tegen hoge drukken

Kwaliteitsniveau

NLGI 2

Beschikbaar in

Karton van 24 x 400 gr (hulzen)
Bussen van 1 en 5 Kg.
Vaten van 18, 50 en 180 Kg.

Toepassing

Dit vet is zeer geschikt voor de smering van zwaar belaste draaipunten en schotels van opleggers, die onder schokkende en plotselinge overbelastingen dienst doen. Dit vet is eveneens geschikt voor smeerpunten, die moeilijk bereikbaar zijn.

Foto



Typische kenmerken

Thickener	Lithium
Dropping point	190
Base oil viscosity cst 40°C	110
Base oil viscosity cst 100°C	12
4-Ball weld load	3200 N
Temperature range	-30°→120° C
Colour	Dark Grey

Gemiddelde analyse zonder verbintenis



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com