



MULTI SPECIAL C4 SAE 5W30

Synthetic Low Ash Oil

Beschrijving

Multi Special C4 is een 100 % synthetische olie, gebaseerd op uitzonderlijk hoogwaardige basisoliën en speciaal ontwikkeld voor de nabehandelingssystemen. Zij biedt:

- een excellente bescherming aan benzine- of dieselmotoren van personenwagens - al of niet turbo – dewelke voorzien zijn van DPF en een driewegkatalysator.
- Economie in brandstofverbruik, verlaagde uitstoot
- Verhoogde duurzaamheid en totale bescherming van de motor

Kwaliteitsniveau

ACEA	C4-12
MB	229.51 – 226.51
RENAULT	RN 0720

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Multi Special C4 is speciaal ontwikkeld voor de nabehandelingssystemen van benzine- of dieselmotoren van personenwagens - al of niet turbo – dewelke voorzien zijn van DPF en een driewegkatalysator.

Foto



Typische kenmerken

Density 15°C	0.852
Viscosity cst 40°C	68
Viscosity cst 100°C	11.7
Viscosity index	169
Pourpoint °C	-38
Flashpoint COC °C	219

Gemiddelde analyse zonder verbintenissen

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com