



SHOCK FLUID H.V.I. 400

Extreme Competition

Beschrijving

Shock Fluid H.V.I. 400 is een uitstekende schokdemperolie met volgende karakteristieken:

- Uitstekende antislijtage eigenschappen, zij garanderen een lange levensduur voor onderdelen en verminderen onderhoudskosten.
- Zeer sterke thermische en oxidatiestabiliteit.
- Zeer goed dispersie vermogen
- Verlengde olieversingsintervallen
- Zeer hoge viscositeitsindex.
- Vermogensbank getest
- Voor alle aluminium en stalen behuizingen.
- SAE viscositeitsgraad tussen SAE 3,5 tot SAE 7,5 als gevolg van de zeer hoge viscositeitsindex

Beschikbaar in

Karton van 24x1 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Voor alle aluminium en stalen behuizingen.

Foto



Typische kenmerken

Viscosity cst 40°C	13.4
Viscosity cst 100°C	5.16
Viscosity index	395
Pourpoint °C	-48
Flashpoint COC °C	145
Four ball wear test, scar diam. (mm) 1 hour @40 kg, 1200rpm @75°C/167°F	0.75

Gemiddelde analyse zonder verbinten



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com