



SUPERIOR MULTIFLEET L.S. SAE 15W40

Multi-grade Diesel Engine Oil – For Severe Conditions

Description

Superior Multifleet L.S. est un lubrifiant 'Low SAPS' d'ultra haute performance de la nouvelle génération.

Il est formulé à partir d'huiles de base de haute qualité, spécialement sélectionnées et d'un ensemble d'additifs personnalisés.

Il contribue aux performances exceptionnelles des moteurs intensifs modernes et assure la protection intégrale du filtre à particules diesel (FAP).

- Protection intégrale du système de posttraitement.
- Protection intégrale du moteur : propreté et durabilité des moteurs exceptionnelles.
- Allongement de l'intervalle de vidange : long intervalle de vidange.
- Longévité des filtres à particules et catalyseurs
- Pour des flottes mixtes.

Niveau de qualité

API	CJ-4, CI-4
ACEA	E7-04 Issue 2, E9-08
CATERPILLAR	ECF-2, ECF-3
CUMMINS	CES 20081
DDC	93K218
MB	228.31
MAN	M 3275
MTU	Type 2
VOLVO	Approval VDS-4
RENAULT TRUCKS	RLD-3
MACK	EO-O PP-07
GLOBAL	DHD-1
JASO	DH-1, 2

Disponible

Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Recommandée pour les moteurs diesel à 4 temps les plus récents, équipés de FAP, qui doivent répondre aux normes les plus sévères d'émission.

Convient également aux moteurs diesel plus anciens avec EGR (Euro III, IV et V, Tier I, II, III et IV).

Dépasse les exigences de la plupart des constructeurs américains, européens et japonais.

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 15W40
Density 15°C	0.871
Viscosity cst 40°C	100
Viscosity cst 100°C	13.8
Viscosity index	139
Pourpoint °C	-37
Flashpoint COC °C	228
Sulphated Ash	1.0

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com