



SUPERIOR SYNFLEET L.S. SAE 10W40

Synthetic Blend Engine Oil – High Tech “Low SAPS” Emission Oil

Beschrijving

Superior Synfleet L.S. is een “low SAPS” motorolie, die speciaal werd ontwikkeld om te beantwoorden aan de hedendaagse eisen qua olieconsumptie en uitlaat emissie, die gesteld worden aan Europese, Amerikaanse en Japanse fabrikanten. Superior Synfleet L.S. is samengesteld uit hoogwaardige basisoliën en bevat een uitzonderlijk pakket additieven.

Deze olie biedt volgende voordelen:

- Besparing in onderhoudskosten.
- Langere levensduur van roetfilters en katalysatoren.
- Geschikt voor gemengde wagenparken.
- Langere motor levensduur door uitzonderlijke bescherming tegen slijtage.
- Verversingstermijn volgens opgave van de motorenfabrikant.

Kwaliteitsniveau

API	CJ-4, CI-4
ACEA	E7-04 Issue 2, E9-08 Issue 2
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20081
MB	228.31, 228.51
MAN	M 3477,3575
MTU	Type 3.1
VOLVO	VDS-4
RENAULT TRUCKS	RLD-3
MACK	EO-O
GLOBAL	DHD-1
JASO	DH-1, 2

Beschikbaar in

Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Superior Synfleet L.S. is uiterst geschikt voor toepassing in dieselmotoren van Europese, Amerikaanse en Japanse origine, die uitgerust zijn met roetfilters en SCR katalysatoren en die moeten voldoen aan de strenge uitlaatgas emissiebeperking. (Euro III, Euro IV, Euro V, Tier I, Tier II, Tier III en Tier IV waarvoor één motorolie volstaat)

Foto



Typische kenmerken

Density 15°C	0.863
Viscosity cst 40°C	91.2
Viscosity cst 100°C	13.9
Viscosity index	152
Pourpoint °C	-35
Flashpoint COC °C	226
Sulphated Ash	1.0

Gemiddelde analyse zonder verbintenissen

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com