



## UTTO TRACTOR BM

Hydraulic and Transmission Oil

### Description

Utto Tractor BM est une huile spéciale destinée aux transmissions automatiques, systèmes hydrauliques, freins, embrayages, etc. de tracteurs, de chariots élévateurs et de machinerie divers de génie civil.

- Bas point d'écoulement, démarrage sans problème jusque à -20°C.
- Excellente protection contre l'usure et la corrosion.
- Bonne résistance contre le moussage.
- Contienne des additifs anticorrosion.
- Une indice de viscosité élevé.

### Niveau de qualité

API:	GL 4
CASE IH:	MS 1206, 1207, 1209, 1210
ALLISON:	C4
JOHN DEERE:	J20 C
CASE NEW HOLLAND:	MAT 3505, 3525, 3526
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT:	WB-101
MASSEY FERGUSON CMS:	M1135, M1143, M1145
FORD NEW HOLLAND:	M2C-134D/FHNA 2C 201.00
ZF:	TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E

### Disponible

Carton de 6x5 L.  
Fûts de 30, 60 et 208 L.

### Application

- Transmissions, relevages, ponts, freins immergés des tracteurs agricoles ou engins de chantiers.
- Systèmes hydrauliques mobiles (relevage, embrayages de prise de force, directions assistées).
- Ponts et accouplements hypoides des tracteurs (sauf ceux exigeant une huile GL 5).

### Photo



### Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.876
Viscosity cst 40°C	62.6
Viscosity cst 100°C	10.7
Viscosity index	162
Pourpoint °C	-39
Flashpoint COC °C	212

Analyse moyenne sans engagement

**DENICOL**  
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)