



ULTRA SYNTRUCK FE 5W30

Full Synthetic Ultra High Performance Diesel Oil

Beschrijving

Ultra Syntruck FE 5W30 is een vol-synthetisch High Performance olie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen voor zware trucks. Deze 'Low-SAPS' olie voldoet aan de Euro 5 normen en mag worden aangewend in dieselmotoren, voorzien van roetfilters en gecombineerd met diesel met een laag zwavelgehalte (max 50 ppm). Zij is eveneens geschikt voor de meeste Euro-VI motoren. Zij biedt een volledige bescherming van het nabehandelingssysteem en -apparatuur (EGR, SCR, DPF enz), waarborgt minder brandstofverbruik, lagere CO2-emissies en een grote duurzaamheid van de motor.

Kwaliteitsniveau

| | |
|-------------|--|
| MB | 228.51, 228.31, 235.28 |
| MAN | M3477, M3677, M3271-1 |
| ACEA | E6-08 Issue 2, E7-08 Issue 2, E9-08 Issue 2 |
| MACK | EOM PLUS, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus |
| API | CJ-4, SN |
| MTU | Type 3.1-2.1 |
| RENAULT | RLD-2, RLD-3, RXD, RGD |
| DEUTZ | DQC IV-10 LA |
| VOLVO | VDS-3, VDS-4, CNG |
| JASO | DH-2 |
| CATERPILLAR | ECF-3 |
| SCANIA | LA |

Beschikbaar in

Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Aanbevolen voor motoren van zware vrachtwagens, die moeten voldoen aan de Euro 5 norm en voor de meeste Euro 6 motoren.
Eveneens geschikt voor de laatste generatie landbouwmachines.

Foto



Typische kenmerken

| | |
|---------------------|----------|
| | SAE 5W30 |
| Density 15°C | 0.856 |
| Viscosity cst 40°C | 70.9 |
| Viscosity cst 100°C | 11.9 |
| Viscosity index | 165 |
| Pourpoint °C | -45 |
| Flashpoint COC °C | 232 |

Gemiddelde analyse zonder verbindingen



DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL denicol@denicol.com