



UNIVERSAL TRACTOR OIL SAE 10W30 – 15W30

Universal oil for tractors

Description

Universal Tractor Oil est une huile multigrade universelle pour moteurs, transmissions, freins immergés et systèmes hydrauliques de tracteurs.

- Bonne protection contre la corrosion.
- Excellentes propriétés détergentes et dispersantes
- Bonne résistance au vieillissement.
- Grande longévité.
- Une seule huile pour le graissage de tous les parties inférieures du tracteur

Niveau de qualité

API	CG-4, SF-CE, GL-4, GL-5 (Low speed-high torque)
ACEA	E3
JOHN DEERE	JDM J27
FORD	ESN-M2C-159B/C, ESN-M2C-134C/D, FNH-82009201
ZF	TE-ML 03A/05K/06B/07B/07D
MASSEY FERGUSON	M1135/M1139/M1143M1144/M1145
NEW HOLLAND	030C/410C/420A
AFNOR	NFE68-603E
ALLISON	C4 (Agric. applic.)
MAN	271
MB	227.1
CASE	MAT 3525/3526

Disponible

Carton de 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Cette huile multigrade est conseillée pour la lubrification des moteurs suralimentés (TURBO) ou non, des moteurs à essence 4T et pour les moteurs LPG. Elle a également été mise au point pour le graissage des boîtes de vitesse, différentiels, commandes finales, prises de force, freins immergés et systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles et engins de génie civil.

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 10W30	SAE 15W30
Density 15°C	0,869	0,874
Viscosity cst 40°C	75	81,7
Viscosity cst 100°C	11,4	10,8
Viscosity index	144	118
Pourpoint °C	-35	-34
Flashpoint COC °C	216	220

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com