



## A.T.F. TYPE DEXRON III

Universal Automatic Transmission Fluid

### Description

ATF Type Dexron III est une huile excellente, spécialement composée pour des transmissions automatiques, à commande électronique, qui fonctionnent aux températures très élevées.

Cette huile offre les avantages suivants :

- Une excellente viscosité, même à basse température
- Point de solidification très bas
- Embayage flexible sans vibrations
- Excellente protection contre l'usure et l'oxydation
- Comportement neutre par rapport aux joints et aux métaux non-ferreux

### Niveau de qualité

GM: DEXRON III F/G  
MB: 236.9  
FORD: MERCON  
ALLISON: C4  
VOITH

### Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.  
Fûts de 30, 60 et 208 L.

### Application

ATF Type Dexron III peut être utilisée dans des transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées et circuits hydrauliques, dans lesquels les constructeurs préconisent l'utilisation d'un produit répondant à la norme General Motors ATF Type Dexron III ou Dexron IID, IIE et les exigences de Ford Mercon.

### Photo



### Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.864
Viscosity cst 40°C	32.2
Viscosity cst 100°C	8.2
Viscosity index	210
Pourpoint °C	-45
Flashpoint COC °C	196

Analyse moyenne sans engagement

**DENICOL**  
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)