



COMPRESSOR OIL ISO VG 32-46-68-100-150

Highly Refined Lubricant For Compressors

Description

Compressor Oil est un lubrifiant excellent, spécialement développé d'huiles de base de haute qualité et ses additifs.

Il est spécifiquement conçu pour compresseurs à l'air aux températures élevées ou là où une huile est demandée, qui correspond à la classe DIN VDL.

Cette huile garantit une protection exceptionnelle contre l'oxydation, formation de mousse, la corrosion ou l'usure.

Il répond aux normes très strictes du test PNEUROP-oxydation.

Niveau de qualité

DIN 51506 VDL

PNEUROP DIN 51.352

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.

Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Spécialement développé d'huiles de base de haute qualité et ses additifs.

Il est spécifiquement conçu pour compresseurs à l'air aux températures élevées ou là où une huile est demandée, qui correspond à la classe DIN VDL.

Photo



Caractéristiques moyennes

	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100	ISO 150
Density 15°C	0.873	0.881	0.880	0.891	0.891
Viscosity cst 40°C	32.5	45.7	66.6	96	145
Viscosity cst 100°C	5.4	6.8	8.7	10.9	14.5
Viscosity index	99	103	101	97	98
Pourpoint °C	-29	-23	-20	-19	-14
Flashpoint COC °C	218	237	254	276	295

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com