



CUTTING OIL EXTRA

Cutting Oil For A Variety Of Procedures.

Description

Cutting Oil Extra est une huile de coupe contenant des huiles de base spéciales et un paquet d'additifs extrême-pression excellentes conférant un film-résistance plus élevée que la normale.

Cutting Oil Extra possède les propriétés suivantes :

- Très bon EP des propriétés « Extrême pression »
- Meilleure onctuosité
- L'utilisation prolongé des outils
- Lisse et de bonne finition
- Odeur doux et aucune inflammation de la peau

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Cutting Oil Extra est adapté à toutes les opérations difficiles comme le filetage, sciage, fraisage et emboutissage profond, de tous les métaux ferreux, de normal à acier inoxydable.

Cutting Oil Extra n'est pas recommandé pour l'usinage de métaux non ferreux. (risque de formation des tâches).

Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.880
Viscosity cst 40°C	35
Viscosity cst 100°C	6.3
Viscosity index	135
Flashpoint COC °C	208
Falex Load	1750
Four Ball Test	400

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com