



LITHIUM COMPLEX GREASE EP 2

High Performance and High Temperature Grease

Description

Lithium Complex Grease EP 2 est une graisse moderne et d'haute performance, à base d'huiles minérales et avec lithium complex comme épaississant.

Grâce à ces additifs et son savon de lithium complex, cette graisse a les qualités suivantes :

- Très grande stabilité mécanique
- Bonne protection anticorrosion
- Résistant aux températures élevées
- Intervalles de ré-lubrification prolongés
- Apte à travailler dans une large plage de températures
- Graisse universelle pour les applications industrielles ainsi que pour l'industrie automobile

Niveau de qualité

NLGI 2

Disponible

Carton de 24x400 Gr (Tubes)
Boîtes de 1 et 5 Kg.
Fûts de 18, 50 et 180 Kg

Application

Apte à tous les types de roulements, également ceux qui fonctionnent sous conditions lourdes de l'industrie et de l'industrie automobile.

Photo



Caractéristiques moyennes

Thickener	Lithium Complex
Dropping point	>260° C
Base oil viscosity cst 40°C	210
Base oil viscosity cst 100°C	18
4-Ball weld load	2800 N
Temperature range	-30°→140° C
Colour	Yellowish-Brown

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com