



MULTI CK-4 SYNTHETIC L.S SAE 10W40 15W40

Synthetic Engine Oil

Beschrijving

Multi CK-4 Synthetic L.S SAE 10W40 15W40 est une huile moteur synthétique avec 'low saps' technologie pour tous les moteurs diesel et dispose des caractères suivants:

- Durée de vie plus longue du moteur.
- Préviens la pollution du moteur.
- Meilleure protection contre l'oxydation.
- Très haute viscosité.

Kwaliteitsniveau

ACEA	E9-16	JASO	DH-2
API	CK-4	MB	228.31
API	CJ-4	MTU	Type 2.1

Beschikbaar in

Fûts de 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Multi CK-4 Synthetic L.S SAE 10W40 est une huile moteur diesel avec 'low saps' technologie pour tous les moteurs diesel et parfait pour les types suivants: Renault:RLD-4, Volvo:VDS-4.5 en Mack EO-S 4.5.

Aussi plus indiqué pour les camions qui doivent répondre aux normes pour les moteurs diesel les plus sévères d'émission en Europe.

Foto



Typische kenmerken

Density 15°C	0.860
Viscosity cst 40°C	92.5
Viscosity cst 100°C	13.7
Viscosity index	150
Pourpoint °C	-42
Flashpoint COC °C	226

Gemiddelde analyse zonder verbintenis

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com