



# PREMIUM OIL SAE 10W-20W-30-40-50

Mineral Mono-grade Engine Oil

## Description

Premium Oil est une huile moteur minérale, très pure, composée de huiles de base de très haute qualité raffinées au solvant, auxquels un additif a été ajouté, afin d'éviter l'oxydation et la corrosion.  
Cette huile possède une faible teneur en résidu de carbone et un indice de viscosité naturel élevé.  
Elle offre une protection totale et nettoyage du moteur.

## Niveau de qualité

API SA

## Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.  
Fûts de 30, 60 et 208 L.

## Application

Cette huile convient pour les systèmes, dans lesquels l'huile est légèrement chargée, tels que les roulements, les réducteurs dans les stations de pompage, boîtes de vitesses légèrement chargés et des systèmes de lubrification circulaires.

## Photo



## Caractéristiques moyennes

	SAE 10W	SAE 20W	SAE 30	SAE 40	SAE 50
	ISO 32	ISO 46/68	ISO 100	ISO 150	ISO 220
Density 15°C	0.870	0.880	0.883	0.890	0.895
Viscosity cst 40°C	58	58	100	152	210
Viscosity cst 100°C	5.5	8.3	11.2	14.6	18
Viscosity index	114	113	97	94	93
Pourpoint °C	-31	-23	-23	-16	-9
Flashpoint COC °C	221	234	251	256	259

Analyse moyenne sans engagement

**DENICOL**  
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)