



SHOCK FLUID H.V.I. 400

Extreme Competition

Description

Shock Fluid H.V.I. 400 est une excellente huile amortisseur, avec ses caractéristiques suivantes :

- Excellentes propriétés anti-usure, ils garantissent une longévité des pièces et réduisent les coûts de service.
- Très forte stabilité thermique et d'oxydation.
- Très bonne puissance de dispersion
- Allongement d'intervalles de vidange
- Très haut indice de viscosité.
- Dynamomètre testé.
- Tous les boîtiers en aluminium et en acier.
- Classe de viscosité SAE entre 3,5 à 7,5 en raison du très haut indice de viscosité

Disponible

Carton de 24x1 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Tous les boîtiers en aluminium et en acier.

Photo



Caractéristiques moyennes

Viscosity cst 40°C	13.4
Viscosity cst 100°C	5.16
Viscosity index	395
Pourpoint °C	-48
Flashpoint COC °C	145
Four ball wear test, scar diam. (mm) 1 hour @40 kg, 1200rpm @75°C/167°F	0.75

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com