



SOLUBLE OIL EXTRA

Drill Oil - Herbert Tested Lubricant

Description

Soluble Oil Extra est une huile émulsionnable pour le travail des métaux, elle est basée sur une huile minérale, auxquels on a ajouté des émulsifiants de très haute qualité et des additifs divers.

Ajouté à l'eau (voir la section 'application') ce produit crée les caractéristiques suivantes :

- Une émulsion stable et laiteux.
- Bonne protection contre la corrosion.
- Peu de tendance à mousser.
- Bonne résistance à la croissance bactérienne.

Niveau de qualité

HERBERT CORROSION TEST IP 125 (10%) 0/0-0

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

10 % Soluble Oil Extra (ajoutez 1 part à 9 parts d'eau, bien mélanger) donne un bon lubrifiant réfrigérant de forage, de tournage et de couper des types normaux d'acier. Par suite de certaines circonstances, au bout de temps il peut être nécessaire d'ajouter une bactéricide supplémentaire au système .

Stocker ce produit à l'abri de la gelée et en rapport avec la stabilité utiliser le en moins d'un an.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.887
Viscosity cst 40°C	31.0
Viscosity cst 100°C	5.4
Viscosity index	108
Flashpoint COC °C	170
Total Base Number	9.5
Nitrite	absent

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL denicol@denicol.com