



SUPER UTTO TRAC FE

Full Synthetic Universal Wet Brake Transaxle and Hydraulic Systems Oil

Description

Super Utto Trac Fe est une huile entièrement synthétique, spécialement développée pour les freins mouillés, fonctionnant à des températures très variables et en tous circonstances.

La réduction de carburant est rendue possible en réduisant la friction et par une excellente protection contre l'usure et l'oxydation.

Les additifs soigneusement sélectionnés évitent le bruit inquiétant des freins.

Niveau de qualité

ISO 32/46
VOLVO WB-102

Disponible

Carton de 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Cette huile est particulièrement adaptée pour le niveau de qualité 97304 (WB 102) de Volvo, mais peut également être utilisé dans les transmissions automatiques, systèmes hydrauliques, convertisseurs de couple pour tracteurs, machines de service intensif, freins mouillés et les chariots élévateurs.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.860
Viscosity cst 40°C	40.8
Viscosity cst 100°C	7.7
Viscosity index	161
Pourpoint °C	-46
BN (HCL04-method)	7.5

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL denicol@denicol.com