



SUPRA SYN GEN2 5W30

Full Synthetic Engine Oil

Description

Supra Syn GEN2 5W30 est un lubrifiant entièrement synthétique, composé d'huiles de base d'une excellente qualité. Convient pour les moteurs à essence à injection de carburant, y compris turbocompressé et multi-soupapes par cylindre des voitures américaines et asiatiques, SUVs et utilitaires légers, avec ses caractéristiques suivantes :

- Très bon frottement et propriétés anti-usure
- Réduit la formation de boues
- Démarrage à froid amélioré
- Très bonne performance à basse température et une grande fluidité
- Economie de carburant et basse émission de CO₂

Niveau de qualité

API	SN/RC - SN Plus
CHRYSLER	MS 6395
FORD	WSS-M2C945-A - WSS-M2C946-A - WSS-M2C947-A
GM	Dexos1™ Gen 2
ILSAC	GF-5

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L, 6x4 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Convient pour les moteurs à essence à injection de carburant, y compris turbocompressé et multi-soupapes par cylindre des voitures américaines et asiatiques, SUVs et utilitaires légers

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.850
Viscosity cst 40°C	60.3
Viscosity cst 100°C	10.3
Viscosity index	165
Pourpoint °C	-47
CCS-viscosity -30°C	5805
Sulphated Ash	0.95
Flashpoint COC °C	210

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com