



ULTRA SYNTRUCK FE 5W30

Full Synthetic Ultra High Performance Diesel Oil

Description

Ultra Syntruck FE 5W30 est un lubrifiant de très hautes performances qui répond aux normes de performances les plus strictes pour les gros camions. Cette huile 'Low SAPS' est compatible à la norme EURO 5 et peut être utilisée dans les moteurs équipés de filtres à particules en combinaison avec un carburant diesel à faible teneur en soufre (50 ppm). Elle est aussi compatible au plupart des moteurs Euro-VI. Cet huile offre une durabilité des moteurs et un propreté exceptionnel, réduit la consommation de carburant et l'émission de CO 2 et protège intégralement le système de post-traitement.

Niveau de qualité

MB	228.51, 228.31, 235.28
MAN	M3477, M3677, M3271-1
ACEA	E6-08 Issue 2, E7-08 Issue 2, E9-08 Issue 2
MACK	EOM PLUS, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus
API	CJ-4, SN
MTU	Type 3.1-2.1
RENAULT	RLD-2, RLD-3, RXD, RGD
DEUTZ	DQC IV-10 LA
VOLVO	VDS-3, VDS-4, CNG
JASO	DH-2
CATERPILLAR	ECF-3
SCANIA	LA

Disponible

Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Pour les moteurs de poids lourds respectant la norme EURO 5 et la plupart des moteurs Euro 6, ainsi que la dernière génération des machines agricoles.

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 5W30
Density 15°C	0.856
Viscosity cst 40°C	70.9
Viscosity cst 100°C	11.9
Viscosity index	165
Pourpoint °C	-45
Flashpoint COC °C	232

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com