



# UNI SYNFLEET DIESEL SAE 10W40

Synthetic Diesel Engine Oil – For Severe Conditions

## Description

Uni Synfleet Diesel SAE 10W40 est une huile moteur synthétique de très haute qualité. Elle est particulièrement adaptée à répondre aux dernières exigences européenne et américaine concernant la pureté des moteurs et des émissions de gaz d'échappement nocives et les particules de suie des moteurs diesel lourds. En outre, elle permet d'appliquer les intervalles de vidange les plus longues, qui sont autorisés par les constructeurs.

## Niveau de qualité

API:	SL/CI-4, CH-4, CG-4, CF-4
ACEA:	A3-02, B3-98#2, B4-02, E5-02, E7-04
MB:	228.3, 229.1
MAN:	M 3275
MTU:	TYPE 2
VOLVO:	VDS-2, VDS-3
MACK:	EO-M Plus, EO-N Premium Plus
CUMMINS:	CES 20076/77/78
RENAULT:	RLD, RLD-2
GLOBAL:	DHD-1
CATERPILLAR:	ECF-1, ECF-2
JASO:	DH-1
DEUTZ:	DQC-III-10

## Disponible

Fûts de 30, 60 et 208 L.

## Application

Uni Synfleet Diesel SAE 10W40 est particulièrement recommandé pour :

- Euro 2, Euro 3 et Euro 4 moteurs sans filtres à particules.
- Tous les véhicules utilitaires modernes, qui exigent une huile moteur ACEA E5, E7 ou API CH-4 ou CI-4.
- Par sa basse teneur en cendres, elle peut également être utilisée pour les moteurs à essence et est ainsi une excellente huile pour flottes mixtes.
- Adaptée à la plupart des moteurs à recirculation des gaz d'échappement (EGR) ou de ceux qui sont équipés de systèmes de réduction de NOx SCR.

## Photo



## Caractéristiques moyennes

	SAE 10W40
Density 15°C	0.872
Viscosity cst 40°C	87.0
Viscosity cst 100°C	13.8
Viscosity index	163
Pourpoint °C	-39
Flashpoint COC °C	225
Sulphated Ash	1,58

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)