



WAY OIL ISO 32-68-100-150-220

Stick-Slip Extreme Pressure Lubricant

Description

Way Oil est une huile minérale, spécialement conçue pour la lubrification des glissières des machines-outils. En ajoutant des additifs spéciaux, on évite les chocs (stick-slip) et on augmente l'adhésivité et la lubrification. Elle est principalement préférée dans les glissières des machines-outils, les chaînes, les réductions et la lubrification des appareils, ou les éclaboussures d'huile doivent être évités.

Niveau de qualité

CINCINATTI ISO 32: P53
ISO 68: P47
ISO 220: P50

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Spécialement conçue pour la lubrification des glissières des machines-outils .

Photo



Caractéristiques moyennes

	ISO 32	ISO 68	ISO 100	ISO 150	ISO 220
Density 15°C	0.872	0.884	0.891	0.895	0.899
Viscosity cst 40°C	32	69.2	100	156	210
Viscosity cst 100°C	5.4	9	12.4	15.1	17.9
Viscosity index	102	104	117	97	93
Pourpoint °C	-29	-37	-20	-35	-19
Flashpoint COC °C	201	211	213	222	242

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL denicol@denicol.com