



BIKER 4-STROKE SAE 10W40 – 15W40 – 15W50 – 20W50

High Performance – Multi-grade 4-Stroke Motorcycle Oil

Description

Biker 4-Stroke est une huile moteur multigrade, spécialement formulée pour utilisation dans les motos 4-temps.
Ce produit est composé d'huiles de base d'une excellente qualité et d'additifs synthétiques avancés.
La formulation spéciale permet d'obtenir des excellents résultats dans des conditions de fonctionnement les plus variées (grandes vitesses ou régime stationnaire).
Peut être utilisée aussi bien en été qu'en hiver.

Niveau de qualité

API: SG
JASO: MA

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Pour des motos de route et de compétition.

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 10W40	SAE 15W40	SAE 15W50	SAE 20W50
Density 15°C	0.876	0.880	0.876	0.893
Viscosity cst 40°C	91	103	134	155
Viscosity cst 100°C	14.1	13.9	17.6	18.0
Viscosity index	160	137	145	125
Pourpoint °C	-40	-33	-36	-28
Flashpoint COC °C	224	220	237	235

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com