



LONG DRIVE M.S.T. SAE 5W30 – 5W40

Hi-Tech Synthetic Long Life Motor Oil

Description

Long Drive M.S.T. SAE 5W30 et 5W40 est une huile de moteur qui permet de réaliser des économies en carburant, spécialement formulée pour la dernière génération de voitures qui sont équipées d'un système de régénération de gaz d'échappement.

La composition assure une plus longue vie des catalyseurs et des filtres à particules et convient aussi pour les moteurs à essence et diesel.

Cette huile, approuvée DEXOS 2, est particulièrement recommandée pour les nouveaux moteurs essence et diesel de GM/OPEL/CHEVROLET et VAUXHALL.

- Longévité des filtres à particules
- Essence – Diesel- Turbo – GPL
- 'Mid SAPS' technologie
- Economie de carburant et basse émission de CO2
- Moteurs essence et diesel qui répondent à la norme Euro 4 et Euro 5

Niveau de qualité

API	SN/CF
ACEA	A3, B4, C3/C2
MB	Approval 229.31/229.51
BMW	LL-04
GM	DEXOS 2-Approval
VW	502.00/505.00/505.01

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Spécialement pour la dernière génération de voitures qui sont équipées d'un système de régénération de gaz d'échappement.

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 5W30	SAE 5W40
Density 15°C	0.855	0.852
Viscosity cst 40°C	67.1	85
Viscosity cst 100°C	12.2	14.2
Viscosity index	182	175
Pourpoint °C	-36	-36
Flashpoint COC °C	234	214

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com