



OUTBOARD 2-STROKE

2-Stroke Watercraft Oil for Pre-mix & Injection Systems

Description

Outboard 2-Stroke est une huile 2-temps d'excellente qualité, sans cendres, pour une lubrification et des performances optimales dans les moteurs 2-temps hors-bord et autres refroidis à l'eau.

Prévient les problèmes liés au carburant tels que dépôts dans la chambre de combustion, gommage des segments et dépôts dans le système d'échappement. Dépasse les recommandations de garantie et de service des principaux constructeurs de moteurs hors-bord où la spécification NMMA TC-W3 est préconisée.

Niveau de qualité

NMMA: TC-W3
API/CEC: TD

Disponible

Carton de 24x1 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Des moteurs jet ski & hors-bord.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.877
Viscosity cst 40°C	49.1
Viscosity cst 100°C	7.88
Viscosity index	129
Pourpoint °C	-36
Flashpoint COC °C	105

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL denicol@denicol.com