



RACING 2 SYNTEX

Hi-Tech Synthetic 2-Stroke Oil - Premix & Injection Systems

Description

Racing 2 Syntex est une huile moteur 2-temps de qualité supérieure pour des systèmes à injection, contenant des huiles de base synthétique et un système d'additifs ultra moderne. Contribue à obtenir des performances optimales du moteur. Maintient le moteur propre et empêche le blocage et le gommage des segments. Dépasse les exigences des plus grands constructeurs mondiaux pour les moteurs 2-temps de haute technologie. Empêche les dépôts de carbone. Lubrifiant pour mélange et graissage séparés. Rapport de mélange: 2,5 % (1/40)

Niveau de qualité

JASO: FD LOW SMOKE

Disponible

Carton de 24x1 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Des motos high-speed 2-temps.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.865
Viscosity cst 40°C	60
Viscosity cst 100°C	9.5
Viscosity index	145
Pourpoint °C	-36
Flashpoint COC °C	90

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL denicol@denicol.com