



RACING 4 SYNTEX SAE 10W40 – 5W50 – 15W50

Professional 4-Stroke Oil - Hi-Tech Full Synthetic Engine Oil

Description

Racing 4 Syntex est une huile moteur synthétique hautement sophistiquée, répondant aux exigences les plus récentes de la technologie moteur moderne. Facilite le démarrage à froid et reste fluide même à basse température. Garantit des performances maximales du moteur tout en réduisant la consommation d'huile et de carburant. Dépasse les exigences des grandes marques de moto.

Niveau de qualité

JASO: MA2
API: SG/SJ

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Pour des moteurs de route et de compétition.
Compatible à l'embrayage humide.

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 10W40	SAE 5W50	SAE 15W50
Density 15°C	0.848	0.854	0.853
Viscosity cst 40°C	91	110	125
Viscosity cst 100°C	14.7	18.5	18.1
Viscosity index	169	189	163
Pourpoint °C	-42	-41	-38
Flashpoint COC °C	230	236	235

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com