



# S4 COMPETITION SAE 5W40 – 5W50 – 10W40 – 15W50 -10W60

High Performance - Synthetic Engine Oil

## Description

S4-Competition SL/CF est une huile moteur entièrement synthétique pour la lubrification de tous les moteurs à essence et diesel turbocompressés, enrichi avec des additifs avancés afin d'obtenir les caractéristiques suivantes :

- Excellente fluidité à basse température.
- Très faible résistance au démarrage.
- Indice de viscosité exceptionnel.
- Très grande stabilité thermique.

## Niveau de qualité

A.P.I	SL/CF
ACEA	A3-B3-B4
VW-NORM	502 00/505 00(1/97) SAE 5W40
BMW	5W40 Long Life Oil
PORSCHE	5W40

## Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.  
Fûts de 30, 60 et 208 L.

## Application

- Moteur essence 4T, turbo
- Moteur diesel 4T avec ou sans turbo

## Photo



## Caractéristiques moyennes

	SAE 5W40	SAE 5W50	SAE 10W60	10W40	15W50
Density 15°C	0.848	0.850	0.866	0.867	0.880
Viscosity cst 40°C	91	107	171	91	134
Viscosity cst 100°C	14.5	17.6	24.5	13.8	18.0
Viscosity index	168	180	175	155	150
Pourpoint °C	-51	-48	-36	-38	-39
Flashpoint COC °C	220	236	238	221	228

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
 TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
 URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)