



# SPECIAL DIESEL SAE 10W-20W20-30-40-50

Monograde Diesel Engine Oil - For Severe Conditions

## Description

SPECIAL DIESEL SG/CE est une huile universelle, conçue pour la lubrification des moteurs diesel (avec ou sans turbo) et des moteurs à essence dans toutes les conditions de service.

Ces huiles mono-grades sont particulièrement recommandées pour des moteurs diesel des voitures, des véhicules de travaux publics, ainsi que pour des flottes mixtes.

- Fort pouvoir détergent/dispersant
- Pouvoir anti-usure renforcé
- Haute stabilité thermique et résistance au vieillissement
- Excellente protection contre la corrosion et la formation de rouille

## Niveau de qualité

API	SG-CE
MERCEDES MB	227.0/228.0
MIL	MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 C/D
ALLISON	C3 (seulement pour SAE 10W)

## Disponible

Fûts de 30, 60 et 208 L.

## Application

Special Diesel SG/CE est hautement recommandée pour la plupart des moteurs diesel, avec ou sans turbo et pour les moteurs à quatre temps essence et LPG, pour lesquels une classe API SG est prescrite.

## Photo



## Caractéristiques moyennes

	SAE 10W	SAE 20W20	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Density 15°C	0.883	0.888	0.892	0.895	0.900
Viscosity cst 40°C	36.7	57	98	150	210
Viscosity cst 100°C	3.1	7.8	10.9	14.7	18.5
Viscosity index	112	101	95	97	96
Pourpoint °C	-24	-22	-18	-12	-10
Flashpoint COC °C	212	220	235	240	250

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
 TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
 URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)