



SUPER TWO STROKE

2-Stroke Motorcycle Oil - Smokeless - Pre-mix & Injection Systems

Description

Super Two Stroke est une huile de moteur 2-temps dont la composition spéciale garantit des prestations optimales du moteur 2-temps en empêchant l'encrassement des bougies et la formation de dépôts carbonneux dans le moteur, même dans les conditions de fonctionnement les plus dures.

L'huile est teintée de rouge pour reconnaître plus facilement le carburant traité et est pré-diluée pour assurer un meilleur mélange huile carburant.

Peut être utilisée dans les systèmes d'injection d'huile automatique que dans ceux exigeant le mélange préalable avec le carburant.

Cette huile satisfait aux spécifications de tous les constructeurs de moteurs 2-temps. Rapport de mélange huile/carburant suivant les prescriptions du constructeur, jusqu'à maximum de 50:1.

Niveau de qualité

JASO: FB

Disponible

Carton de 24x1 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Pour des moteurs 2-temps.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.877
Viscosity cst 40°C	54
Viscosity cst 100°C	8.0
Viscosity index	115
Pourpoint °C	-36
Flashpoint COC °C	106

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com