



SUPER HP 2

Semi-synthetic Smokeless 2-Stroke Oil - Pre-mix & Injection Systems

Description

Super HP 2 est une huile moteur 2-temps de haute qualité, renforcée de composants synthétiques.
Des huiles de base synthétiques et un système d'additifs spécialement formulé assurent une puissance optimale.
Prévient la pollution et la formation de fumée.
Lubrifiant pour mélange et graissage séparé.
Rapport de mélange : 2 % (1/50)

Niveau de qualité

JASO: FD LOW SMOKE

Disponible

Carton de 24x1 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Pour des moteurs 2-temps high-speed.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0,867
Viscosity cst 40°C	60
Viscosity cst 100°C	9,4
Viscosity index	140
Pourpoint °C	-42
Flashpoint COC °C	90

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL denicol@denicol.com