



SYNTEX GRADE SAE 10W40 – 15W50

High Performance - Semi Synthetic Multi-grade Engine Oil

Description

SYNTEX GRADE est une huile moteur super multigrade de la dernière génération, spécialement conçue pour la lubrification des moteurs 4-temps essence ou diesel.

- Grande fluidité à basse température grâce à sa composition semi-synthétique
- Economie du carburant (EC=Energy Conserving)
- Démarrage facile à froid
- Viscosité à haute température très stable
- Très grande résistance au vieillissement
- Faible perte par évaporation

Niveau de qualité

API	SL/CF
ACEA	A3/B3/B4
VW	501.01/505.00 (1/97)
MB	229.1
BMW	SPECIAL OIL
PORSCHE	GL

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Tout moteurs diesel 4T ou essence, avec ou sans turbo.

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 10W40	SAE 15W50
Density 15°C	0.866	0.883
Viscosity cst 40°C	91	135
Viscosity cst 100°C	13.8	17.5
Viscosity index	155	143
Pourpoint °C	-39	-26
Flashpoint COC °C	220	230

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com