



SYNTRUCK UHPD SAE 10W40

Ultra High Performance Diesel Engine Oil

Description

Syntruck UHPD est une huile moteur synthétique Ultra High Performance Diesel (UHPD), qui satisfait aux standards de performance les plus élevés pour les gros camions.

Niveau de qualité

API	CI-4
MB	228.5
MAN	M 3277
ACEA	E7-08
VOLVO	VDS-3
MTU	Type 3
MACK	EOM Plus

Disponible

Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Destinée aux utilisateurs de flottes de camions, qui recherchent la meilleure technologie de lubrifiant disponible, afin de répondre aux limites d'émission, qui deviennent de plus en plus sévères et qui sont imposées aux moteurs diesel en Europe et les Etats Unis. Réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO₂.

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 10W40
Density 15°C	0.872
Viscosity cst 40°C	91
Viscosity cst 100°C	12.02
Viscosity index	161
Pourpoint °C	-36
Flashpoint COC °C	230

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL denicol@denicol.com