



## OUTBOARD 2-STROKE

2-Stroke Watercraft Oil for Pre-mix & Injection Systems

### Beschrijving

Outboard 2-Stroke is een superieure, as-loze tweetakt olie voor maximale smering en prestaties in buitenboord- en andere watergekoelde tweetakt motoren. Voorkomt de aan brandstof gerelateerde problemen, zoals afzettingen in de verbrandingskamer, vastzittende zuigerveringen en afzettingen in het uitlaatsysteem. Overtreft de garanties en service aanbevelingen van 's werelds meest gekende buitenboordmotor fabrikanten, wanneer een NMMA TC-W3 olie wordt voorgeschreven. Mengverhouding: 2% (1/50).

### Kwaliteitsniveau

NMMA: TC-W3  
API/CEC: TD

### Beschikbaar in

Karton van 24x1 L.  
Vaten van 30, 60 en 208 L.

### Toepassing

Jet ski & buitenboordmotoren.

### Foto



### Typische kenmerken

Density 15°C	0.877
Viscosity cst 40°C	49.1
Viscosity cst 100°C	7.88
Viscosity index	129
Pourpoint °C	-36
Flashpoint COC °C	105

Gemiddelde analyse zonder verbinten

**DENICOL**  
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)