



# SUPER HDB

Monograde Engine Oil

## Beschrijving

Super HDB is een monograde motorolie, bestemd voor normaal belaste benzine- en dieselmotoren. De viscositeit (SAE-klasse) wordt gekozen in functie van de klimaatomstandigheden; de lagere graden (SAE 10W en 20W) voor koude temperaturen en de hogere graden voor matige of warmere streken. Deze olie combineert uitstekende antislijtage en antislip eigenschappen met een goede detergentenwerking. Zij mogen echter niet gebruikt worden in turbodieselmotoren.

Deze olie biedt:

- Goede detergenten- en dispersie eigenschappen
- Goede bescherming tegen corrosie
- Zeer goede weerstand tegen veroudering
- Laag as-gehalte
- Slijtage werende eigenschappen

## Kwaliteitsniveau

API SF/CC  
MIL MIL-L-46152 B/C, MIL-L-2104 C/D

## Beschikbaar in

Vaten van 30, 60 en 208 L.

## Toepassing

- Dieselmotoren met atmosferische aanzuiging voor werking in normale omstandigheden
- Laag opgeladen turbodieselmotoren
- Benzinemotoren voor personen- en vrachtwagens
- Hydraulische olie wanneer de constructeurs een monograde motorolie van de API-klasse CC aanbevelen

## Foto



## Typische kenmerken

	SAE 10W	SAE 20W	SAE 30	SAE 40	SAE 50	SAE 60
Density 15°C	0.885	0.886	0,891	0.896	0.902	0.902
Viscosity cst 40°C	35	54	103	152	210	321
Viscosity cst 100°C	6.0	7.7	11.3	14.6	18.1	24.0
Viscosity index	116	106	95	94	94	95
Pourpoint °C	-31	-27	-21	-12	-10	-9
Flashpoint COC °C	214	224	240	245	247	262

Gemiddelde analyse zonder verbintenis



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)