



THUMPERLUBE SAE 5W30 – 10W40 – 10W50 – 15W50 – 10W60

High Performance - Professional Motorcycle Oil - Factory Formula Syn-Tech Ester Oil

Beschrijving

Thumperlube is een olie van superieure kwaliteit voor viertakt motoren op basis van synthetische esters en een uiterst modern additiefsysteem. Speciaal ontwikkeld om het slippen van een natte koppeling te voorkomen. Verbeterd de koude start en smering bij lage temperaturen en verzekert maximale motorprestaties.

FOR THE MOST
EXTREME
APPLICATIONS!!!

Kwaliteitsniveau

JASO: MA2
API: SL

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 6x4 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Voor motorcross, motoren op de weg en motoren op circuit.

Foto



Typische kenmerken

	5W30	10W40	10W50	15W50	10W60
Density 15 °C	0.855	0.876	0.868	0.853	0.861
Viscosity cst 40°C	67.1	91	121	124	161
Viscosity cst 100°C	12.2	14.2	17.5	18	24.1
Viscosity index	182	161	160	162	181
Pourpoint °C	-36	-38	-36	-36	-37
Flashpoint COC °C	234	224	235	260	234

Gemiddelde analyse zonder verbinten

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com