



UNI MULTIFLEET DIESEL SAE 15W40

Multi-grade Diesel Engine Oil – For Severe Conditions

Beschrijving

Uni Multifleet Diesel SAE 15W40 is een zeer hoogwaardige motorolie. Ze is bijzonder geschikt om te voldoen aan de laatste Europese en Amerikaanse vereisten inzake zuiverheid van motoren en uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en roetdeeltjes van zware dieselmotoren. Bovendien kunnen de langste verversingsperiodes toegepast worden, die door de constructeurs toegelaten worden.

Kwaliteitsniveau

API:	SL/CI-4, CH-4, CG-4, CF-4
ACEA:	A3-02, B3-98#2, B4-02, E5-02, E7-04
MB:	228.3, 229.1
MAN:	M 3275
MTU:	TYPE 2
VOLVO:	VDS-2, VDS-3
MACK:	EO-M Plus, EO-N Premium Plus
CUMMINS:	CES 20076/77/78
RENAULT:	RLD, RLD-2
GLOBAL:	DHD-1
CATERPILLAR:	ECF-1, ECF-2
JASO:	DH-1
DEUTZ:	DQC-III-10

Beschikbaar in

Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Uni Multifleet Diesel SAE 15W40 wordt specifiek aanbevolen voor:

- Euro 2, Euro 3 en Euro 4 motoren zonder roetfilters.
- Alle moderne vrachtwagens, die een ACEA E5, E7 of API CH-4 of CI-4 motorolie vereisen.
- Door haar laag as-gehalte, kan zij ook gebruikt worden voor benzinemotoren en is daardoor een uitstekende "mixed fleet" olie.
- Geschikt voor de meeste motoren met uitlaatgas-recirculatie (EGR) of diegene die uitgerust zijn met SCR NOx reductiesystemen.

Foto



Typische kenmerken

	SAE 15W40
Density 15°C	0.885
Viscosity cst 40°C	97
Viscosity cst 100°C	13.8
Viscosity index	144
Pourpoint °C	-39
Flashpoint COC °C	220
Sulphated Ash	1,55

Gemiddelde analyse zonder verbintenissen



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com